

Montacargas: operadores capacitados, rutas despejadas y estacionamiento seguro

EMPRESA

PROYECTO

FECHA

PRESENTADA POR

Mover materiales pone a operadores de montacargas, personal de entregas y trabajadores a pie en la misma área. Una carga puede tapar la vista del operador, y el equipo puede moverse mientras alguien está cerca. La operación segura empieza antes de mover el montacargas y continúa hasta dejarlo estacionado de forma segura.

Empezan con un operador capacitado y equipo seguro

- OSHA exige que los operadores de montacargas completen capacitación y evaluación antes de operar, excepto durante la capacitación supervisada. Saber manejar otro equipo no basta para estar capacitado para operar un montacargas.
- Los aprendices deben trabajar bajo supervisión directa de alguien capacitado para enseñar y evaluarlos. Los operadores necesitan instrucción sobre las advertencias, precauciones y el manual del montacargas, no solo una explicación rápida de los controles.
- Un tipo distinto de montacargas o una evaluación que muestre operación insegura exige capacitación de repaso y evaluación. OSHA también exige evaluar el desempeño del operador por lo menos una vez cada tres años.
- Antes de mover materiales, busquen daños o problemas que puedan hacer insegura la operación. Si un montacargas necesita reparación, está defectuoso o es inseguro, deténganse, repórtenlo y manténganlo fuera de servicio hasta que vuelva a estar seguro.

Protejan a los trabajadores y las cargas

- Planeen la ruta de los materiales antes de empezar. Busquen trabajadores a pie, vistas bloqueadas y lugares donde el equipo de carga comparte espacio con otros oficios; hagan una pausa cuando la ruta no esté despejada.
- No lleven pasajeros no autorizados en el montacargas. Cuando se autoriza llevar pasajeros, la regla exige un lugar seguro para viajar; las horquillas y las cargas no son lugares para improvisar un asiento.
- Los montacargas de elevación alta en los que el operador va a bordo deben tener un protector superior, un techo resistente sobre el operador. Revisen que esté en su lugar y reporten cualquier daño, en vez de suponer que todavía protegerá al operador.
- Si dos o más montacargas levantan una carga juntos, la parte que lleva cada uno debe mantenerse dentro de su capacidad.

Estacionen de modo que el montacargas no se mueva

- Cuando se bajen pero se queden a menos de 25 pies con el montacargas a la vista, bajen completamente las horquillas, pongan los controles en neutral y apliquen los frenos. No dejen las horquillas levantadas mientras se alejan para ayudar a descargar.
- Consideren el montacargas desatendido cuando estén a 25 pies o más, aunque puedan verlo. También considérenlo desatendido cada vez que lo dejen y no puedan verlo.
- Para un montacargas desatendido, bajen completamente las horquillas, pongan los controles en neutral, apaguen el equipo y apliquen los frenos. Bloqueen las ruedas si está estacionado en una pendiente.

¿QUÉ HARÍA USTED?

Un operador se baja con las horquillas levantadas para revisar una entrega detrás de una pared. Un trabajador le pide que lo lleve de regreso. ¿Qué debe hacer el operador antes de alejarse y cómo debe responder a esa petición?

Preguntas para el equipo

1. ¿Cuándo queda desatendido un montacargas?
2. ¿Qué hacen con un montacargas inseguro?
3. ¿Quién puede operar un montacargas durante la capacitación?

Usen operadores capacitados, detengan el equipo inseguro y aseguren el montacargas cada vez que bajen.

Fuentes: 29 CFR 1910.178, Powered industrial trucks; 29 CFR 1926.602, Material handling equipment

Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.

Montacargas: operadores capacitados, rutas despejadas y estacionamiento seguro

EMPRESA		PROYECTO	FECHA
REVISADA POR (PERSONA COMPETENTE)		FECHA DE REVISIÓN	
#	NOMBRE	FIRMA	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			